

Aquaplan vochtbarriere kit 4+1



€ 198.05

Artikel: 204773

BTW: 21%

Merk: Aquaplan

Barcode: 5413466947355



Productinformatie

Omschrijving

Stap 1. Boor om de 8 à 12 cm gaten met een diameter van 10 à 12 mm in een horizontale voeg die zich 5 à 7 cm boven de vloerplaat bevindt. De diepte van de boorgaten varieert volgens muurdikte en bedraagt minimaal 80% van de muurdikte

Stap 2. Snij de koker Vochtbarrière bovenaan open, snij 1 cm van de spuitmond van de koker af en schuif het flexibele injectiebuisje ruim over de spuitmond

Stap 3. Injecteer de gel door de injectiebuis volledig tot het einde van het boorgat te brengen, 2 cm terug te trekken en vervolgens zachtjes op de pistoolhendel te knijpen terwijl de injectiebuis traag uit het boorgat gehaald wordt.

Voordelen

supersnel & eenvoudig

effectief & permanent

gebruiksvriendelijk

geschikt voor binnen- en buitenmuren

Verbruik:

1 koker Vochtbarrière 310 ml volstaat voor ongeveer:

2,8 lopende meter muur met een dikte van 10 cm

1,4 lopende meter muur met een dikte van 20 cm

0,9 lopende meter muur met een dikte van 30 cm

0,7 lopende meter muur met een dikte van 40 cm

Aquaplan Vochtbarriere koker 310 ml | Vochtbarriere kit 4+1 - Gebruiksklare Injectiegel

Met deze gebruiksklare injectiegel van Aquaplan reken je gemakkelijk af met opstijgend vocht. Het enige dat je moet doen is de gel injecteren in boorgaten. Dit door je met behulp van een kokerpistool.

Het gebruik van Aquaplan Vochtbarriere