

Compaktuna seal-all joint 5kg



€ 29.49

Artikel: 226304
BTW: 21%
Merk: Compaktuna
Voorraad: Op voorraad
Barcode: 5411574800517

COMPAKTUNA®
— Quality & Innovation —



Productinformatie

SEAL-ALLR JOINT wordt gebruikt om zandvoegen tussen betonklinkers en kleiklinkers te binden. Hierbij wordt erosie door wind en onkruid tegengegaan en uitgesteld in de tijd. Wordt specifiek toegepast daar waar, door de geringe voegbreedte, geen voegmortels kunnen toegepast worden.

SEAL-ALLR JOINT zal tevens het oppervlakte van de klinkers enigszins waterafstotend maken, waardoor deze extra beschermd wordt tegen indringend vuil. Hierbij kan het oppervlakteaspect wijzigen van kleur. Over het algemeen wordt een diepere intense kleur bekomen.

SEAL-ALLR JOINT is een watergedragen suspensie en kan aanleiding geven tot filmvorming, zeker op niet-poreuze materialen zoals blauwe hardsteen, volkeramische tegels, enz. Een toepassing op niet-poreuze tegeloppervlakken wordt dan ook afgeraden.

Technische documenten

[↓ Technische fiche seal-all joint](#)