

## XPS D 50 mm B 60 cm L 250 cm - R/w 1.5



€ 22.05 / plaat

<b>Artikel:</b>	108331
<b>BTW:</b>	21%
<b>Prijs:</b>	€ 14.70 m <sup>2</sup>
<b>Inhoud:</b>	1.50 m <sup>2</sup> / plaat
<b>Merk:</b>	Ursa
<b>Voorraad:</b>	Op voorraad
<b>Barcode:</b>	8435062267429



### Productinformatie

Type N (lucht als cegas), met glad en extrusieverdicht oppervlak. Randafwerking: tand en groef. Wordt vooral toegepast in

Plaatformaat: 2500 x 600 x 50mm  
spouwmuren en vloeren. Daarnaast is het ook geschikt voor perimeter isolatie van kelderwanden en isolatie bij vloerverwarming en zwembaden.

Technische eigenschappen:

- Warmtegeleidingscoëfficiënt: 0.034 W/mK (dikte 30-120mm)
- Brandklasse (EUROKLASSE): E (<= 60mm), F (> 60mm)
- Diktetolerantie: T1
- Druksterkte bij 10% vervorming CS (10/Y): >= 250 kPa

### Technische documenten

[↓ Technische fiche XPS N-W-E](#)