

## Zoldertrap Miniclic Pro 56 - 950 x 600mm



€ 467.50

**Artikel:** 290181  
**BTW:** 21%  
**Merk:** Sogem  
**Voorraad:** Op voorraad  
**Barcode:** 5400496018377



### Productinformatie

De zoldertrap is uitgerust met een sterke ladder in 4 delen waarvan de stijlen gemaakt zijn van dennenhout. De 6,9 cm antislip beuken treden zorgen voor een comfortabele beklimming. De ladder in 4 delen heeft 12 treden en een ladderbreedte van 35,8 cm. De vloer/plafondhoogte is tot 273 cm. De ladder is afgewerkt met grijze plastic voetjes, om de vloerbedekking te beschermen.

De totale sterkte van de zoldertrap is getest volgens EN 14975 die een max. gebruikersgewicht van 150 kg heeft, maar de zoldertrap is getest tot 265 kg.

Voldoet aan energie-eisen:

Een MINICLIC PRO 56 zoldertrap voldoet aan de hoge energie-eisen van de woningmarkt van vandaag. SOGEM MINICLIC PRO 56 is geïsoleerd met 50 mm geëxpandeerd polystyreen (EPS). U-waarde: 0,64 W/m<sup>2</sup>\*K. De lage u-waarde is bijzonder opmerkelijk, aangezien alle producten zijn getest als een bouwcomponent zoals deuren en ramen. Meestal worden u-waarde indicaties gegeven als een berekende centrumwaarde voor het luik, wat misleidend is in verband met energieberekeningen. De zoldertrap is getest bij het IFT Rosenheim Instituut voor zowel U-waarde als luchtdichtheid.

De constructie van het luik voorkomt warmteverlies en koudebruggen van de zoldertrap en vermindert zo het warmteverlies met maximaal 86% in vergelijking met ongeïsoleerde zoldertrappen. De zoldertrappen wegen ongeveer 25% minder dan andere traditionele zoldertrappen. Het kan gemakkelijk worden gemonteerd door slechts één persoon dankzij de eenvoudige klikmontage.

Afmetingen zoldertrap: 950mm x 600mm